




Balkklem C-model Geomet



Artikel Nr.	(AS)	H1	K1	K2	U	Certificering		A	B1	B2	S	Max. load
800.05.0009	(M8)	Ø9	18	21	TKN8	Vds UL	50	38	35	19	M8	1,2kN
800.15.0011	(M10)	Ø11	20	23	TKN10	Vds ULFM	50	44	42	21	M10	2,5kN
800.35.0013	(M12)	Ø13	26	32	Tk12	Vds ULFM	50	58	54	23,5	M12	3,5kN

Specificaties

- Montage : balkklemmen C-model zijn geschikt voor bevestiging aan staalconstructies zonder lassen of boren.
- Montage (2) : met één maat steeksleutel aan te draaien, klambereik op de constructie 18 tot 26 mm.
- Materiaal : gietijzer met bout DIN 933 met punteinde om afschuiven te voorkomen en contraoer kwaliteit 8.8
- Coating Geomet : standaard volgens DIN EN ISO 10683 f/ZnL/nc/x/x/960h/x, 8-10µm, >36g/m2, bijv. Geomet 500B.
- Geomet : hoge mechanische en chemische corrosie bestendigheid dankzij barrièwerking van de vlokstructuur.
- Voordelen : treed geen waterstofbroosheid op, chroom vrij en voldoet aan REACH-eisen.
- Zoutsproeitest : volgens DIN EN ISO 9227 NSS/ASTM B117 bied daarvoor een goed alternatief voor thermisch verzinken.
- Certificering : Vds / FM / UL zie tabel.
- VdS : volgens VdS voorschriften zekerheidsstrip gebruiken bij vaste sprinklerinstallaties tegen afschuiven.
- UL : UL certificaat voor type TKN en TK voor gebruik in elektrische installaties.