

Balkklem C-model verzinkt



TKN8



TKN10






TK10



TK12



TK16



Artikel Nr.	AS	H1	K1	K2	U	Cert.		A	B1	B2	S	Max. load
800.00.0006	M6	-	18	21	TKN8	UL	50	38	35	19	M8	1,2kN
800.00.0007	(M6)	Ø7	18	21	TKN8	UL	50	38	35	19	M8	1,2kN
800.00.0008	M8	-	18	21	TKN8	Vds UL	50	38	35	19	M8	1,2kN
800.00.0009	(M8)	Ø9	18	21	TKN8	Vds UL	50	38	35	19	M8	1,2kN
800.10.0010	M10	-	20	23	TKN10	Vds UL FM	50	44	42	21	M10	2,5kN
800.10.0011	(M10)	Ø11	20	23	TKN10	Vds UL FM	50	44	42	21	M10	2,5kN
800.20.0008	M8	-	23	29	Tk10	Vds UL	50	50	45	21	M10	2,5kN
800.20.0009	(M8)	Ø9	23	29	Tk10	Vds UL	50	50	45	21	M10	2,5kN
800.30.0012	M12	-	26	32	Tk12	Vds UL FM	50	58	54	23,5	M10	3,5kN
800.30.0013	(M12)	Ø13	26	32	Tk12	Vds UL FM	50	58	54	23,5	M10	3,5kN
800.40.0010	M10	-	28	26	Tk16	Vds UL FM	50	58	58	29,5	M12	5,5kN
800.40.0012	M12	-	28	26	Tk16	Vds UL FM	50	58	58	29,5	M12	5,5kN
800.40.0013	(M12)	Ø13	28	26	Tk16	Vds UL	50	58	58	29,5	M12	5,5kN
800.40.0016	M16	-	28	26	Tk16	Vds UL FM	50	58	58	29,5	M12	5,5kN
800.40.0017	(M16)	Ø17	28	26	Tk16	Vds UL FM	50	58	58	29,5	M12	5,5kN

Specificaties

- Montage : balkklemmen C-model zijn geschikt voor bevestiging aan staalconstructies zonder lassen of boren.
- Montage (2) : met één maat steeksleutel aan te draaien, klembereik op de constructie 18 tot 28 mm.
- Materiaal : gietijzer met bout DIN 933 met punteinde om afschuiven te voorkomen en contraoer kwaliteit 8.8
- Materiaal (2) : elektrolytisch verzinkt uit voorraad, thermisch verzinkt op basis van beschikbaarheid.
- Certificering : Vds FM UL zie tabel.
- Vds : volgens Vds voorschriften zekerheidsstrip gebruiken bij vaste sprinklerinstallaties tegen afschuiven.
- UL : UL certificaat voor type TK en TKN voor gebruik in elektrisch installaties.