






Draagconstructie warm- koudwater en rioleringleiding RVS-304

pagina 1 van 2



Pro-clip Kiwa gecertificeerd

Draagconstructie warm- koud
en riool leidingen

Artikel Nr.	AS	L2	H1	A	B x D	Materiaal	Max. load	Clip Ø A	Clip Ø B	Certificering		Max. load
549.62.0016	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	—	15-16	Kiwa	100	0,5kN
549.62.0016V	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	—	15-16	Kiwa	500	0,5kN
549.62.1220	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	12	18-20	Kiwa	100	0,5kN
549.62.1220V	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	12	18-20	Kiwa	500	0,5kN
549.62.1616	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	15-16	15-16	Kiwa	100	0,5kN
549.62.1616V	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	15-16	15-16	Kiwa	500	0,5kN
549.62.1620	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	15-16 +	18-20	Kiwa	100	0,5kN
549.62.1620V	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	15-16 +	18-20	Kiwa	500	0,5kN
549.62.2020	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	18-20 +	18-20	Kiwa	100	0,5kN
549.62.2020V	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	18-20 +	18-20	Kiwa	500	0,5kN
550.62.6202	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	—	—	—	100	—
550.62.6202V	M6	4	M6x16	68	15x2,0	RVS-304	3,2kN	—	—	—	500	—

4-zijdige draagconstructie met Pro Clip Kiwa voor beugelen warm, kouddrinkwater en riool leidingen.

Materiaal RVS A2 304 gebeitst en gepassiveerd is geschikt voor gebruik in relatief vochtige omgevingen waar relatieve vochtigheid en/of grondwater een invloed hebben op de corrosiesnelheid op zink. Tevens geschikt voor gebruik in poldergebied met zeeklei bodem.

Specificaties : 4-zijdige draagconstructie voor beugelen warm, kouddrinkwater en riolering leidingen.

Materiaal (1) : 4-zijdig montage-oog RVS-304 gebeitst en gepassiveerd.

Materiaal (2) : Pro-clip Kiwa van hoogwaardig nylon; veroudering, weer-bestendig, halogeenvrij en KIWA Komo gecertificeerd.

Pro-clip Kiwa : Samenstelling kan met andere maatvoeringen. Zie: Hazal productblad 321.

Aansluiting : M6 binnendraad t.b.v. M6 draadstang RVS-304, op aanvraag ook M8 aansluiting mogelijk.

Prefab : betreffende componenten kunnen zowel los als samengesteld aangeleverd worden.

Geschikt voor gebruik met o.a.: Dyka: PVC leidingsysteem en ophangbeugel met schroef of soort gelijke beugels. (wordt niet meegeleverd).

REHAU Rautitan waterleidingsysteem of soort gelijke leiding systemen.

Volgens norm;




pagina 2 van 2

- NEN 1006 + A1:2018 - Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties.
- NEN 3215 2007 - Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden (bestaande bouw).
- Waterwerkblad WB 3.6 MAA 2023 - Aanleg van leidingwaterinstallaties bevestiging van leidingen.
- BRL-K506; 2019 Beoordelingsrichtlijn kiwa productcertificaat voor beugels van kunststof voor drinkwaterbuizen van koper of kunststof.
- Pro clip Kiwa (beugel) is conform deze Kiwa certificering gekeurd.



Pro-clip Kiwa



type 321.66 - Ø15 t/m 50



type 321.46 - Ø12 en 14



Artikel Nr.	diameter Ø (mm)	inch	AS		aanbevolen afstand voor bevestiging (m)	A	B1	B2	L1	L6	Max. load
321.46.0012	12		M6	200	0,50	17,5	12,5	-	15,0	22	0,5 kN
321.46.0014	14	1/4"	M6	200	0,50	19,5	13,5	-	16,5	25	0,5 kN
321.66.1516	15-16		M6	200	0,50	19,5	15,5	9	21,5	29	0,5 kN
321.66.1820	18-20	3/8"	M6	200	0,60	24,0	15,0	9	25,0	35	0,5 kN
321.66.2225	22-25	1/2"	M6	150	0,75	27,0	15,5	9	27,0	39	0,5 kN
321.66.2628	26-28	3/4"	M6	100	0,75	29,0	15,5	9	28,0	43	0,5 kN
321.66.3032	30-32		M6	100	0,85	34,0	17,0	9	31,0	48	0,5 kN
321.66.3540	35-40	1"	M6	50	1,00	42,0	17,5	9	37,0	57	0,5 kN
321.66.4750	47-50	1 1/2"	M6	25	1,10	51,0	19,7	9	47,0	72	0,5 kN

Specificaties

- Specificaties (2) : pro-clip Kiwa geschikt voor meerdere diameters koper, multilayer, staal, PVC en heating buizen.
- Temperatuur bestendig : de nylon clip bedekt de hele buis en absorbeert de dilatatie en vibratie van de buis.
- Certificering : pro-clip kan worden gebruikt voor o.a. warmwaterleiding -10°C t/m +90°C (piek -25°C tot +110°C).
- Certificering (2) : Kiwa product certificaat volgens beoordelingsrichtlijn BRL-K506.
- Materiaal : beugels van kunststof bestemd voor drinkwaterbuizen van koper of kunststof - RoHS bevestigd.
- Kleur : hoogwaardig nylon veroudering- en weerbestendig - halogeenvrij.
- Herkomst : RAL 7035 Grijs - ook verkrijgbaar in zwart of wit waarbij de zwarte kleur UV bestendig is.
- Montage : Duitsland.
- Bevestigen : te sluiten zonder gereedschap door indrukken buis.
- Bevestigen (2) : M6 aansluiting middels conisch draad gat en door massieve onderblok tevens makkelijk te schroeven.
- Aanbevolen maximum load : M6 draad, slagplug bout 5x35 mm, slagplug bout M6, schroef Ø4,5x35/45 of op rail 20x10 mm naast elkaar.
- : zie tabel.